OAK HARBOR, WASHINGTON

RNAV (GPS) RWY 32

APCH CRS	Rwy ldg	8000
317°	TDZE	47
	Arpt Elev	47

AL-451 (USN)

WHIDBEY ISLAND NAS (AULT FLD) (KNUW)

* When ALS inop, increase vis to 1 3/8 miles.
** When ALS inop, increase CAT AB vis to 1 mile, CAT CD vis to 1 1/2 miles.

ALSF-2

MISSED APPROACH: Climb to 1200 then climbing left turn to 2000 direct JVOLK and hold.

ATIS	APP CON/DEP CON	TOWER	GND CON	CLNC DEL	ASR/PAR
134.15 281.5	118.2 285.65 W 120.7 270.8 E	127.9 340.2	121.75 336.4	135.1 379.9	

DME/DME RNP-0.3 NA

For uncompensated Baro-VNAV systems, Procedure NA below -15°C (5°F) or above 54°C (130°F).

JVOLK
236°
230K
056°
4 NM
Max holding alt 6000
Min holding alt 2000

MSA RW32 25 NM
5400

RW32

(FAF)
LATRE

1800
(6)

(IF)
UREAL

2700
317°
(9.4)

(IAF)
NICIT
3500

137°
230K
317°
4 NM

3413
EMERG SAFE ALT 100 NM 16,500

1200 2000 JVOLK †LNAV only

NICIT 3500
UREAL 317° 2700
LATRE 1800
RW32 †1.5 NM to RW32
GP 3.02°
TCH 50
5.3 NM

ELEV 47 TDZE 47

8000 x 200
8000 x 200
H
BCN
TWR
167
H
7
25
32
317° to RW32
HIRL all Rwys
TDZL/CL Rwy 14

CATEGORY	A	B	C	D
LNAV/VNAV DA*	492-⅞	445	(500-⅞)	
LNAV MDA**	580-½ 533 (600-½)		580-1 533 (600-1)	
C CIRCLING	700-1 653 (700-1)	800-1 753 (800-1)	900-2½ 853 (900-2½)	900-2¾ 853 (900-2¾)

NW-1, 25 FEB 2021 to 25 MAR 2021
NW-1, 25 FEB 2021 to 25 MAR 2021